

## WINDSTOPPLADEN - Isolatørplade

Isolatørplade til efterisolering af lofter.  
Størrelse: 1150 x 750 x 2,5 mm

Anvendes til materiale/vindstop mellem spær.

Ventilation: De sikrer, at den eksisterende ventilation har fri passage til det åbne loftrum, hvilket er vigtigt for at undgå fugtproblemer og skimmelsvamp.

Materialestop: De fungerer som en barriere, der forhindrer isoleringsmateriale i at blokere ventilationsåbningerne.

Detaljer:  
Bredden på pladerne passer til en spærafstand på op til 1100 mm. monteres imellem eller under spær.  
Ved eventuel tilpasning af Vindstoppladen benyttes en hobbykniv eller lignende.

Pladerne produceres i Belgien, i en kraftig 400 gr. PP-polypropylene kvalitet, og udført med 2,5 mm termokanaler, der ikke kondenserer.

Pladerne er UV-bestandige og skruefaste.  
Granulatstop pladen opfylder alle ventilationskrav, hvor der kræves ventilation.

Til fastgørelse af pladerne anvendes hæfteklammer (dasker). Hvor pladerne ligger ind over hinanden (under spær) anvendes spengler-skruer.  
Kan anvendes såvel til gitterspær som til bjælkespær.



windstop

